

Dodatek do usuwania osadów z silnika - RECEPTURA 501



Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Różnica ceny dla wariantu

Cena netto po rabacie: 101,63 z?

Cena po rabacie

Cena sprzedaży brutto: 125,00 z?

Kwota rabatu:

2-3 Days
★★★★

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Szczegóły produktu

Zastosowanie

Wszelkie rodzaje samochodów osobowych i ciężarowych.

Skąd i zastosowanie.

Wysoko skoncentrowany dodatek do oleju do usuwania nagarów i osadów z silnika, których nie można usunąć podczas wymiany oleju.

Zasady stosowania.

Przed wymianą oleju zastosować najpierw recepturę 501 do oleju i przejechać od 25 do 40 km. Zmienić olej i zastosować recepturę do pielęgnacji silnika. W przypadku, kiedy silnik jest bardzo zanieczyszczony i zużywa dużo oleju, zastosować recepturę 560 do czyszczenia pierścieni tłokowych.

Korzyści po zastosowaniu receptury.

- usuwa osady i szlamy z wnętrza silnika
- neutralizuje szkodliwe kwasy i zanieczyszczenia
- zapobiega gromadzeniu osadów w kanałach olejowych
- nie jest agresywny dla uszczelek i metalu
- można mieszać z dowolnym rodzajem oleju

Uwaga! Podczas dotrzymanego okresu czyszczenia nie grozi niebezpieczeństwo zatkania kanałów olejowych!

Dane fizyko-chemiczne

Wygląd, kolor

ciecz, brązowy lub fioletowy

Zapach

charakterystyczny dla ropy

Punkt zapłonu	150 °C
Ciepota specyficzna przy 15,5°C	0,82
Gęstość (przy 20°C)	0,864
Rozpuszczalność w wodzie	nierozpuszczalny
Opakowanie	pojemniki plastikowe 354 ml

Opinie

Nikt jeszcze nie ocenia tego produktu.